

ELEKTRISK ÅBNINGSSYSTEM

SA POWER MINI



MAKSIMAL STABILITET OG KRAFT

Åbningssystemet er baseret på en fleksibel unik geometrisk bevægelse ved hjælp af en elektrisk aktuator.

SA Power Mini giver maksimal stabilitet og kraft-udnyttelse ved både åbning og lukning. Travers-længden er 100 % justerbar.

Åbningssystemet er specielt udviklet til små og mellemstore ovenlys, kupler og røglemme i bygninger og trappeopgange.

Åbningssystemet har et elegant design og tager ikke meget plads i rummet under ovenlyset eller røglemnen.

Model	Strøm-forsyning	Traverslængde (indbyg. dimen.)	Åbningsvinkel (brand)	Åbningskraft (låg vægt inkl. sne) Traverslængde: kg	Maks. lågvægt (lukkekraft efter fuld brandåbning) Traverslængde: kg
SA-Power Mini 160°	24VDC / 2,5 A 48VDC / 1,25A	70-120 cm (justerbar)	160° (*)	70-100 cm: 130 kg 101-120 cm: 110 kg	70-100 cm: 30 kg 101-120 cm: 25 kg
SA-Power Mini 130°	24VDC / 2,5 A 48VDC / 1,25A	70-120 cm (justerbar)	130° (*)	70-100 cm: 130 kg 101-120 cm: 110 kg	70-100 cm: 30 kg 101-120 cm: 25 kg

(*) Som option kan et specielt "aktuator stop kit" nemt eftermonteres for at reducere den maksimale åbningsvinkel i enhver vinkel.

FEATURES

Til komfort- og røgventilation i ovenlys, kupler og røglemme

Meget enkel og fleksibel montage

Indgangsspænding: 24 V - maks. 2,5A eller 48V - maks. 1,25 A

Størrelse: Længde 70-110 cm / Bredde 15 cm / Højde 20 cm

Åbningsvinkel for brandposition: 90° - 160°

Åbningshastighed: Maks. 60 sekunder

Designet til minimum 10.000 komfortåbninger og minimum 1.000 brandåbninger

Tætningsgrad: IP54

Opfylder kravene iht. EU-standard EN12101-2

Unikt og elegant design (tager ikke plads i rummet under ovenlyset)

Inklusiv overlast-beskyttelse

Galvaniseret eller hvid

Vedligeholdelsesfri, dog minimum ét årligt eftersyn iht. gældende lovgivning